

0 601 B41 001 – GCM 18V-216

Referencia	0 601 B41 001
Código de barras	3165140980753
1 sierra circular, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 2 608 837 721	✓
Bloqueo de hoja de sierra SDS número de pieza de recambio: 1 609 B05 323	✓
Caja de cartón	✓
Placa de inserción número de pieza de recambio 1 609 B03 717	✓
Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 1 600 A01 6GT	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Capacidad de corte a 0°, altura	70 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	270 mm
Capacidad de corte a 0°	70 x 270 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete	70 x 190 mm
Capacidad de corte a 45° de inclinación	45 x 270 mm
Ajuste para cortes a inglete	47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
Ajuste de inclinación	45 ° Izqda. / 0 ° Dcha.
Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura)	520 x 770 x 630 mm
Velocidad de giro en vacío	4.600 rpm
Ø del disco de sierra	216 mm
Peso	18,0 kg
Tensión de la batería	18 V
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	493 x 796 x 430 mm
Capacidad de la batería	8,0 Ah
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



BITURBO
BRUSHLESS



Ruido/vibración

Nivel de presión acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica	104 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Potente y compacta: nueva sierra ingletadora a batería con potencia de 1600 W equiparable a una herramienta con cable, todo en un compacto tamaño

Beneficio al usuario

- Rendimiento equiparable al de una herramienta con cable: totalmente equiparable con una sierra ingletadora de 1600 W con cable gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless
- La mejor movilidad: peso ligero y gran ergonomía, ya que solo una batería de 18 V acciona la sierra
- Inigualable rango de aplicaciones: marca un nuevo estándar con una profundidad de corte de 70 mm