



FICHA TÉCNICA

ADHESIVO SP spray

ADHESIVO PERMANENTE

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Adhesivo filmógeno de alta adherencia.
- ▶ Cola adecuada para pegar papel, plástico, madera, materiales expansivos, cristal, cartón, tela.
- ▶ Se puede utilizar como cola de contacto en suelos, paredes, techos, etc.
- ▶ Gran poder de adhesión.
- ▶ Elevada compatibilidad con tejidos.
- ▶ Elevada versatilidad.

APLICACIONES

- ▶ Adaptado para las aplicaciones industriales, del automóvil y bricolaje.
- ▶ Adecuado para operaciones de elevado y duradero poder de encolado.

PRESENTACIÓN

- ▶ En aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Desengrasar la superficie a tratar, pulverizar manteniendo una distancia de 15-20 cm y esperar unos 30 segundos.
- ▶ Acoplar el material ejercitando una buena presión sobre el mismo.
- ▶ Es preferible utilizar este producto a temperaturas de entre 15 y 20°C.
- ▶ Después de aplicar el producto, poner el aerosol boca abajo y pulverizar hasta que deje de salir producto.

PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- ▶ No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.